



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Opale Aluminium Blanc 18W 2160lm 180D - 930-940 CCT | 160mm - Diamètre 150mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 257996 |
| EAN | 4099854620157 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT LEDV |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours | Non |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Substitut (Watt) | 50 |
| Wattage | 18 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2160 |
| Lumen per watt | 120 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 180 |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 30 |
| Couverture Optique | Opale |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|-----------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 57 |
| Diamètre (mm) | 160 |
| Largeur (mm) | 160 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|