



Specificaties SLV Sitra L Up/Down  
Wandlamp Aluminium Overig 24W  
3060lm - 830-840 CCT |  
Buitenverlichting - IP65

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 255549  |
| EAN              | 4024163252539   |
| Merk             | SLV   |
| Fabrikantnaam    | SITRA L WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light rust coloured CCT switch 3000/4000K |
| Garantie         | 5 jaar  |
| Levensduur (uur) | 50000   |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Watt                   | 24                           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3060                         |
| Lumen per watt         | 127.5                        |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | CCT                          |
| Kantelbaar             | Nee                          |

|         |             |
|---------|-------------|
| Montage | Muurmontage |
|---------|-------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Armatuur Informatie

---

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Other |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 300 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 110 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 84 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|