



Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Koel Wit | 220mm - IP54 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238969 |
| EAN | 4058075459854 |
| EOC FR | 459854 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Watt | 21 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2520 |
| Lumen per watt | 120 |
| Gradenbundel (graden) | 65 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 120 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 195 |
| IP-Waarde | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefterminal, 5-polig |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 82 |
| Diameter (mm) | 220 |

Sensor Informatie

Sensortype
Telefoon: 038086261
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Geen sensor
KVK:
17260313
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven
The Netherlands