



Specificaties Philips LED Paneel
FlexBlend SM340C 28W 3500lm - 940 Koel
Wit | 150x20cm - UGR <25 - Dali Dimbaar
- Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 238817 |
| EAN | 8719514103771 |
| EOC FR | 103771 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | SM340C 35S/940 PSD O L150 WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x58 |
| Watt | 28 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3500 |
| Lumen per watt | 125 |
| Kleurcode | 940 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 5-polig |
| Inclusief Driver | Yes |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Noodverlichting | Nee |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm) | 1470 |
| Breedte (mm) | 200 |
| Hoogte (mm) | 73 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|