



Specificaties Philips LED Highbay  
BY122X Coreline G5 Aluminium Grijs  
203W 30000lm 55D - 840 Koel Wit |  
IP65 - Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 246373                          |
| EAN              | 8719514956049                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Energielabel     | D                               |
| Levensduur (uur) | 75000                           |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Wattage                | 203                          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Lamp         | Ja                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 30000                        |
| Lumen per watt         | 150                          |
| Gradenbundel (graden)  | 55                           |
| Kantelbaar             | Nee                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Powerfactor        | >0.95                       |
| Noodverlichting    | Nee                         |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitunit, 3-polig      |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule          |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 530 |
| Breedte (mm) | 393 |
| Hoogte (mm)  | 126 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|