



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19 - Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249717                                |
| EAN              | 8720169751323                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur) | 100000                                |

## Technische Informatie

|                        |   |
|------------------------|---|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36  |
| Wattage                | 31  |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300  |
| Lumen per watt         | 140   |
| Kleurcode              | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur             | Wit   |
| Kleurinstelling        | CCT   |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Optische Afdekking | Opal |
|--------------------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 70 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|